

MERKBLATT

TERRASSENODEN

CH-TANNE PROTEC



| | |
|-------------------------|--|
| Holzart | Nadelholz, Tanne |
| Herkunft | Schweiz |
| Qualität | N1 |
| Profil | glatt gehobelt, Profil 22 |
| Schnittart | rift/halbrift |
| Technische Daten | Gewicht bei Anlieferung ca. 500 kg/m ³ |



Neu verlegt



Nach sechs Monaten Bewitterung



| | |
|--------------------------|---|
| Eigenschaften | Die Druckimprägnierung ist vorbeugend wirksam gegen Insektenbefall und Fäulnispilze. Temporär ist sie auch wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilze. Für den Gebrauch in der Gefährdungsklassen 3 (an der Witterung, aber keinem Erdkontakt ausgesetzt). Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (mässig bis wenig dauerhaft). Druckimprägniert braun (Korasit KS2). Endfeuchte: angetrocknet (ca. 18-22 %) technisch getrocknet. |
| Zu beachten | Schnittstellen und Stirnkanten müssen mit Koralan Hirnholzschutz behandelt werden. Wir empfehlen nach der Verlegung eine Behandlung mit OLWO-Holzöl. Risse (Trockenrisse) müssen mit OLWO-Holzöl nachgepflegt werden. Max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 500 mm Verfärbung durch Latten auf Rückseite möglich. Längen: 5.00 m (nach Anfall 4.00 + 3.00 m). Je nach Lage 10-15 Jahre haltbar. |
| Unterkonstruktion | Accoya, Alu |
| Passendes Zubehör | Clipper für Holz- oder Alu-Unterkonstruktionen Montage Terraflex (seitliches einstecken mit Lamello + Nachhandlung mit Hirnholzschutz) |



SÄGEWERK | HOBELWERK | HOLZHANDEL



OLWO AG
Bollstrasse 68
3076 Worb
T + 41 31 838 44 44
F + 41 31 838 44 22
info@olwo.ch
olwo.ch