

Datenblatt	
Produkt	OWAconsult® collection Selecta / Curve / FreeStyle
Material	<p>Deckensegel und Lamellen aus Glaswolle mit Glasfaservlies oder Stoff kaschiert</p> <div style="text-align: center;">    </div>
Brandverhalten	A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1, nicht brennbar
Dichte	ca. 95 kg/m ³
Dicke	ca. 40 mm und 40/20 mm (TR, TL, QS)
Kante	3 (scharfkantig)
Abmessungen	Selecta one: 1200 x 1200 mm Selecta plus: 1800 x 1200 mm Selecta grande: 2400 x 1200 mm Selecta loop: Kreis D = 1200 mm Curve 1: 1200 x 1100 mm Curve 2: 1100 x 910 mm Concav/convex: 1200 x 1200 mm FreeStyle S: 1200 x 200 mm FreeStyle M: 1200 x 400 mm FreeStyle L: 1200 x 600 mm Free Style TR, TL: 1200 x 400/200 mm FreeStyle R: 1200 x 600 mm FreeStyle Q: 1200 x 1200 mm FreeStyle QS: 600 x 600 mm
α_w / NRC	Selecta: Abhängöhe 200 mm: 1,00 / 1,00 Direkte Befestigung: 0,90 / 0,90 FreeStyle Lamellen: 0,60 / 0,70 FreeStyle Wandabsorber: 0,90 / 0,85
Feuchtigkeitsbeständigkeit	bis 95 % RH



Datenblatt	
Produkt	OWAconsult® collection Selecta / Curve
Material	Lamelle aus Glaswolle mit Glasfaservlies kaschiert <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;">   </div>
Brandverhalten	nicht brennbar
Dichte	ca. 95 kg/m ³
Dicke	ca. 40 mm
Kante	3 (scharfkantig)
Abmessungen	Selecta: 1200 x 1200 mm, 1800 x 1200 mm, 2400 x 1200 mm, Dreieck 1200 mm, Kreis D = 1200 mm Curve: 1200 x 1100 mm, 1100 x 910 mm
Schall-Längsdämmung	./.
α_w / NRC	1,00 / 0,95
Feuchtigkeitsbeständigkeit	bis 95 % RH
Feuerwiderstand	./.
Lichtreflexion	./.
Wärmeleitfähigkeit	./.