

MERKBLATT

SIPO



OLWO

Holzart	Laubholz
Herkunft	Afrika
Technische Daten	Gewicht bei Anlieferung ca. 700 kg/m ³
Eigenschaften	Dauerhaftigkeitsklasse 2-3 (dauerhaft bis mässig dauerhaft) Kernholz ist hell- bis bräunlich-rot



Neu verlegt



Nach zwölf Monaten Bewitterung

Zu beachten	max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 500 mm sehr gleichmässige Vergrauung Schwindmasse beachten Vorbohren empfohlen Auswaschen von Holzinhaltsstoffen
Profil	glatt gehobelt, Profil 22
Unterkonstruktion	Accoya, Alu
Passendes Zubehör	Terrassenschrauben Edelstahl gehärtet (für Holzunterkonstruktion) Abstandhalter Terrafix (für Holzunterkonstruktion) Clipper für Holz oder Alu-Unterkonstruktionen
Mögliche Behandlung	OLWO Holzöl

Es gelten grundsätzlich die SIA Normen und die technische Holzinformation der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“.



SÄGEWERK | HOBELWERK | HOLZHANDEL



OLWO AG
Bollstrasse 68
3076 Worb
T + 41 31 838 44 44
F + 41 31 838 44 22
info@olwo.ch
olwo.ch